

ROMA

MUNICIPIO XV

PROGRAMMA

15 INTERVENTI PER 15 MUNICIPI PER LA CITTA' DEI 15 MINUTI

RIQUALIFICAZIONE DEGLI SPAZI APERTI DI RELAZIONE

LABARO - FONTANA QUATTRO FIUMI e PARCO MARTA RUSSO

STUDIO DI FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA

CUP: J87B22000630004 CIG: 9821345E46

STATO DI PROGETTO

Planimetria e Abaco corpi illuminanti

elaborato n.

28

scala

1:200

data

29.01.2024

Comittente:

Comune di Roma
Dipartimento Programmazione e Attuazione Urbanistica
Direzione Trasformazione Urbana
S.U.P. - Architetto Enrico De Paolis

Progettista incaricato:

U-Space S.r.l. - Roma
Direttore tecnico U-Space S.r.l.:
Architetto, Giovanni Marico

Gruppo di lavoro (U-Space S.r.l.):

Architetto, Giovanni Marico - Coordinatore
Architetto, Ilenia Alonzi
Architetto, Timothy Browless
Architetto, Anna Paola Di Iorio
Architetto, Raul Enzo Fedeli
Architetto, Stefano Mugnoz
Architetto, Denis Quaresima
Paisaggista e Architetto Urban, Giacomo Alfati
Geologo, Oreste Schiavoni

Rilevati topografici:

Studio ENTASIS
Ingegnere, Libero Alessandro

Tecnici e firme

revisione n.

tipo di revisione

data

nome

ruolo

autorizzazioe

controllo

tipo di controllo

Controllo completezza e coerenza

data

29.01.2024

nome

GM

ruolo

RP

referenza:

28_20240129_24001-ARC-D-6-13_00_illuminazione pubblica.pdf

Legenda

.....

Dorsali esistenti (ante operam)

□

Posizione pozzetti lampioni esistenti (ante operam)

.....

Dorsali di progetto

□

Pozzetti di progetto e predisposizioni per future integrazioni

R

Lampioni stradali esistenti ri-posizionati

Principali corpi illuminanti

Corpo illuminante Tipo 1

Corpi illuminanti su palo per illuminazione di strade e spazi urbani, finalizzati all'impiego di sorgenti luminose a LED del tipo IGuzzini Ufo con palo da 7m, ottica da 54W, 4750 lm e 3000K posizionate in sommità e 34W, 2754lm 3000K posizionata a 4, da terra. Assenza di dispersione del flusso luminoso verso l'alto. Elevato comfort visivo.

Corpo illuminante Tipo 2

Corpi illuminanti su palo per illuminazione segnapassi di spazi urbani e zone verdi, finalizzati all'impiego di sorgenti luminose a LED del tipo IGuzzini Bollard lway con palo da 1m, ottica a 360°, da 13W, 3000K. Comprensivo di schermo diffusore. Assenza di dispersione del flusso luminoso verso l'alto. Elevato comfort visivo.

