

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
	AN_SS_03 REALIZZAZIONE DI CADITOIA STRADALE (SpCat 1)							
1 A02.01.010.b 01/08/2013	Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ...), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto		1,60	1,100	1,200	2,11		
	SOMMANO m³					2,11	65,68	138,58
2 A03.03.005.b 01/08/2013	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche Vedi voce n° 1 [m³ 2.11]					2,11		
	SOMMANO ton					2,11	8,42	17,77
3 A03.03.007.a 01/08/2013	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili Vedi voce n° 1 [m³ 2.11]					2,11		
	SOMMANO ton					2,11	11,00	23,21
4 B02.04.006 01/08/2013	Pozzetto autoportante per caditoia stradale a caduta verticale del tipo a doppio sifone, fornito e posa in opera, in cls vibrato classe Rck 300, completo di coperchio di chiusura e ... e compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	245,06	245,06
5 A06.01.002.0 1.01.a 01/08/2013	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm² rinfiacco pozzetto a detrarre volume pozzetto a detrarre volume pozzetto		1,60 0,70 0,50	1,100 0,700 0,700	1,200 1,000 0,500	2,11 -0,49 -0,18		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2,11 -0,67		
	SOMMANO m³					1,44	128,16	184,55
6 B02.05.006 01/08/2013	Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico				50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,60	180,00
	A R I P O R T A R E							789,17

COMMITTENTE:

[illegible]