

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	AN_SS_06 RIMOZIONE DI CIGLI IN TRAVERTINO E RIPOSIZIONAMENTO CON RIINTEGRO (SpCat 1)							
1 B01.01.005 27/07/2018	Rimozione di cigli stradali, in pietra, travertino, granito, ecc. compreso il carico su mezzo di trasporto		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	8,45	8,45
2 A02.01.003.b 27/05/2013	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... istenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, compreso il carico sui mezzi di trasporto		1,00	0,400	0,400	0,16		
	SOMMANO m³					0,16	15,13	2,42
3 A06.01.002.0 1.01.a 27/05/2013	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm² CORDOLO		1,00	0,400	0,400	0,16		
	SOMMANO m³					0,16	128,16	20,51
4 A06.02.001.a 27/05/2013	Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti ... ge; del tipo B 450 C in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in stabilimento: lavorato in cantiere ARMATURA CORDOLO		4,00 4,00	1,000 1,600	0,617 0,222	2,47 1,42		
	SOMMANO kg					3,89	1,48	5,76
5 A06.03.001.a 27/05/2013	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) CASSERATURA CORDOLO	2,00	1,00		0,300	0,60		
	SOMMANO m²					0,60	22,49	13,49
6 B01.06.006.b 29/07/2018	Collocazione in opera di cigli: di vecchio ciglio di travertino o di granito rettilineo o curvo compresa lavorazione per riduzione, fattura di incastri nelle testate combacianti, rifinitura a smusso, formazione di eventuali bocchette centinate ed ali laterali a piano inclinato RIPOSIZIONAMENTO CIGLI STIMA RIUTILIZZO 70%		1,00		0,700	0,70		
	SOMMANO m					0,70	21,63	15,14
7 B01.06.001.b 01/08/2013	Cigli per marciapiedi in travertino, a filo di sega retti senza ingallettatura, smussati su di un solo lato, forniti e posti in opera su sottostante cordolo di fondazione (non comp ... e e magistero per dare il lavoro finito a regola d'arte, misurato secondo l'asse del ciglio: della sezione di 20 x 25 cm STIMA INTEGRAZIONE 30%		1,00			1,00		
	A R I P O R T A R E					1,00		65,77

COMMITTENTE:

