

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	R I P O R T O							
	<u>LAVORI A MISURA</u>							
	AN_FGB_01_COSTRUZIONE-F630PVC (SpCat 1)							
1 A06.01.002.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... rme e il ferro di armatura: eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³		1,10	1,000	0,100	0,11		
	SOMMANO m³					0,11	71,15	7,83
2 A06.02.002	Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm 2 x diam. 10 x passo 20 x 20 *(par.ug.=2*1*0,9)	1,80			6,170	11,11		
	SOMMANO kg					11,11	1,18	13,11
3 A06.01.003.b	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: Rck 25 N/mm² volume del calcestruzzo *(par.ug.=1*0,95*1) (par.ug.=2/3*(1*0,15)*1) a detrarre tubo DN 630 *(par.ug.=0,315*0,315*3,14)	0,95 0,10 0,31				0,95 0,10 -0,31		
	Sommano positivi m³					1,05		
	Sommano negativi m³					-0,31		
	SOMMANO m³					0,74	96,47	71,39
4 B02.03.018.b .07	Tubazioni in PVC rigido (policloruro di vinile), forniti e posti in opera, con giunto a bicchiere ed anello elastomerico di tenuta per condotte di scarico interrate non in pressio ... o, da pagarsi con le apposite voci di elenco: Classe di rigidità 4 kN/m² del diametro esterno di 630 mm spessore 15,4 mm		1,00			1,00		
	SOMMANO m					1,00	106,39	106,39
	Parziale LAVORI A MISURA euro							198,72
	T O T A L E euro							198,72
	Data, 30/07/2018							
	Il Tecnico							

	A R I P O R T A R E							