

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b><u>LAVORI A MISURA</u></b>							
	<b>AN_PPSS_04 REALIZZAZIONE PLINTI PALI ILLUMINAZIONE H8 (SpCat 1)</b>							
1 A02.01.003.a 31/07/2013	Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza ... resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa: eseguito con mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto		1,10	1,100	0,450	0,54		
	SOMMANO m³					0,54	8,66	4,68
2 A03.03.005.b 01/08/2013	Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque ... anici o a mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico effettuato da pale meccaniche		1,10	1,100	0,450	0,54		
	SOMMANO ton					0,54	8,42	4,55
3 A03.03.007.a 01/08/2013	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio, comprensivo tutti gli oneri, tasse e contributi, per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni ... consegna del modulo del formulario alla D.L. autorizzerà la corresponsione degli oneri. rifiuti inerti non recuperabili Vedi voce n° 2 [ton 0,54]					0,54		
	SOMMANO ton					0,54	11,00	5,94
4 A06.01.002.0 1.01.a 01/08/2013	Calcestruzzo per strutture di fondazione ed interrate e/o strutture a contatto con acque aggressive, in opera, a prestazione garantita, conforme alle norme UNI EN 206-1 e UNI 11104 ... ella pompa per il getto. Classe di esposizione ambientale XC2 classe di resistenza a compressione C 25/30 – Rck 30 N/mm² (par.ug.=(1,1*1,1*1)-3,14*0,2*0,2*0,25*0,8)	1,18				1,18		
	SOMMANO m³					1,18	128,16	151,23
5 A06.03.001.a 01/08/2013	Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di ap ... il calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo) (par.ug.=4*(1,1*1))	4,40				4,40		
	SOMMANO m²					4,40	22,49	98,96
6 D05.40.001 01/08/2013	Tubo termoplastico rigido autoestinguente per cavidotti, serie pesante (schiacciamento superiore a 750 N) a norme CEI, con marchio di qualità IMQ, per la protezione dei cavi interrati, in opera: diametro esterno mm 50		0,60			0,60		
	SOMMANO m					0,60	4,96	2,98
7 B02.03.011.b 01/08/2013	Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pressione ... rinfiando in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 200 mm spessore 6,2 mm							
	<b>A R I P O R T A R E</b>							268,34

COMMITTENTE:

