

Num.Ord. TARIFFA	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		unitario	TOTALE
	<b>R I P O R T O</b>							
	<b>LAVORI A MISURA</b>							
	<b>AN_FGB_08_COSTRUZIONE CADITOIA DOPPIO SIFONE CON GRIGLIA (SpCat 1)</b>							
1 A02.01.010.b	Scavo a sezione obbligata eseguito con mini escavatore, del peso di circa 1.200 kg, portata benna circa 0,05 m³ in rocce sciolte con resistenza inferiore a 8 N/mm² di qualsiasi nat ... ), compreso ogni onere e magistero, il paleggiamento verticale del materiale: compreso il carico sul mezzo di trasporto		1,60	1,100	1,200	2,11		
	SOMMANO m³					2,11	29,75	62,77
2 A03.03.004.c	Carico e trasporto a discarica autorizzata del tipo 2A che dovrà vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mez ... volume conseguenti alla rimozione del materiale: escluso il carico sul mezzo di trasporto, compensato con altri articoli Vedi voce n° 1 [m³ 2.11]					2,11		
	SOMMANO m³					2,11	6,69	14,12
3 A03.03.006.a	Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili Vedi voce n° 1 [m³ 2.11]					2,11		
	SOMMANO m³					2,11	13,45	28,38
4 B02.04.006	Pozzetto autoportante per caditoia stradale a caduta verticale del tipo a doppio sifone, fornito e posa in opera, in cls vibrato classe Rck 300, completo di coperchio di chiusura e ... compensato ogni altro onere necessario a dare l'opera finita e funzionante, esclusi unicamente lo scavo ed il rinterro.					1,00		
	SOMMANO cad					1,00	201,30	201,30
5 A06.01.004.a .02	Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... di lavoro: elevazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa e per pareti di spessore > 150 mm: Rck 25 N/mm² rinfianco pozzetto a detrarre volume pozzetto		1,60 0,70 0,50	1,100 0,700 0,700	1,200 1,000 0,500	2,11 -0,49 -0,18		
	Sommano positivi m³ Sommano negativi m³					2,11 -0,67		
	SOMMANO m³					1,44	101,76	146,53
6 B02.05.006	Griglia quadrata concava, fornita e posta in opera, in ghisa sferoidale a norma UNI EN 1563, conforme alla norma UNI EN 124 - Classe C250, fabbricata in Stabilimenti certificati a ... togonalmente a quelle laterali per favorire il deflusso delle acque o per aumentare la sicurezza del traffico ciclistico	1,00			50,000	50,00		
	SOMMANO kg					50,00	3,60	180,00
	<b>Parziale LAVORI A MISURA euro</b>							633,10
	<b>A R I P O R T A R E</b>							633,10

COMMITTENTE:

