

| Num.Ord. TARIFFA | DESIGNAZIONE DEI LAVORI | DIMENSIONI | | | | Quantità | IMPORTI | |
|---------------------|---|-----------------------------|-------|-------|--------|------------------------------|----------|--------|
| | | par.ug. | lung. | larg. | H/peso | | unitario | TOTALE |
| | R I P O R T O | | | | | | | |
| | LAVORI A MISURA | | | | | | | |
| | AN_FGB_02_COSTRUZIONE-DN800PEAD (SpCat 1) | | | | | | | |
| 1 A06.01.002.b | Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compreso lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... rme e il ferro di armatura: eseguito con cemento 32.5 R per magrone di sottofondazione con i seguenti dosaggi: 200 kg/m³ | | 1,00 | 1,300 | 0,100 | 0,13 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 0,13 | 71,15 | 9,25 |
| 2 A06.02.002 | Rete in acciaio elettrosaldato a maglia quadra di qualsiasi dimensione per armature di conglomerato cementizio lavorata e tagliata a misura, posta in opera a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc., diametro tondino da 4 mm a 12 mm 2 x diam. 10 x passo 20 x 20 *(par.ug.=1,1*1*2) | 2,20 | | | 6,170 | 13,57 | | |
| | SOMMANO kg | | | | | 13,57 | 1,18 | 16,01 |
| 3 A06.01.003.b | Conglomerato cementizio in opera eseguito secondo le prescrizioni tecniche previste compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per dare un'opera eseguita a per ... fondazione, travi rovesce e di collegamento, fondazione di muri di sostegno, di sottoscarpa, di controripa: Rck 25 N/mm² volume del calcestruzzo *(par.ug.=1,2*1,15*1) (par.ug.=2/3*(1,2*0,15)*1) a detrarre tubo DN 800 *(par.ug.=0,465*0,465*3,14) | 1,38 0,12 0,68 | | | | 1,38 0,12 -0,68 | | |
| | Sommano positivi m³ Sommano negativi m³ | | | | | 1,50 -0,68 | | |
| | SOMMANO m³ | | | | | 0,82 | 96,47 | 79,11 |
| 4 B02.03.015.i | Tubazioni con superficie liscia in PE-AD (polietilene ad alta densità) rispondenti alla normativa di prodotto UNI 7613/78 tipo 303 per condotte di scarico interrate non in pression ... infianco in materiale idoneo, da pagarsi con le apposite voci di elenco: del diametro esterno di 800 mm spessore 24,9 mm | | 1,00 | | | 1,00 | | |
| | SOMMANO m | | | | | 1,00 | 183,86 | 183,86 |
| | Parziale LAVORI A MISURA euro | | | | | | | 288,23 |
| | T O T A L E euro | | | | | | | 288,23 |
| | Data, 30/07/2018 | | | | | | | |
| | Il Tecnico | | | | | | | |
| | ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- ----- | | | | | | | |
| | A R I P O R T A R E | | | | | | | |